

# PRESTATIEVERKLARING

## Nr. DP-HCONTROL HYBRID

Versie 002 - NL

### HCONTROL HYBRID

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **HCONTROL HYBRID**

2. Beoogd(e) gebruik(en):

**Plastic en elastomeren plaat die wordt gebruikt als stoomscherm (Type A)**

3. Fabrikant:

**ACTIS S.A.**

Avenue de Catalogne

F-11300 LIMOUX

[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

4. Gemachtigde: **Niet van toepassing**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **System 3**

6. Geharmoniseerde norm: **EN 13984 : 2012**

Aangemelde instantie(s):


**VTT Technical Research Centre of Finland**, notified body n°0809

**FIW**, notified body n°0751

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op vuur	F	EN 13984 : 2012
Waterdichtheid	Waterdicht bij 2 kPa	
Transmissie eigenschappen bij stoom	Sd > 90 m	
Schokbestendigheid	NPD	
Weerstandsvermogen bij het knippen van de voegen	> 50 N/50mm	

HCONTROL HYBRID



MADE IN FRANCE

# ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way  
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA  
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax: +44 (0) 1249 446 345  
Email: [solutions@actis-isolation.com](mailto:solutions@actis-isolation.com)

For more information :

[www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)

# PRESTATIEVERKLARING

## Nr. DP-HCONTROL HYBRID

Versie 002 - NL

### HCONTROL HYBRID

Eigenschappen bij rekkracht	Maximale rekkracht - longitudinale richting - transversale richting	> 300 N/50mm > 200 N/50mm	EN 13984 : 2012
	Verlenging - longitudinale richting - transversale richting	> 20 % > 5 %	
Weerstandsvormogen bij scheuren door spijker - longitudinale richting - transversale richting	> 150 N > 150 N		
Duurzaamheid	Na veroudering	Test geslaagd	
	In alkalisch milieu	NPD	
Gevaarlijke substanties		Niet (1)	

(1) De producten mogen geen enkele geregementeerde gevaarlijke substantie uitstoten waarvan de uitstootwaarden de maximaal toegestane niveaus overschrijden zoals vastgelegd in de Europese of nationale voorschriften. Europese testmethoden zijn in ontwikkeling.

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: **Niet van toepassing**


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Laurent THIERRY  
Algemeen Directeur

Te Limoux, op 04/09/2015

HCONTROL HYBRID



MADE IN FRANCE

# ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way  
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA  
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax: +44 (0) 1249 446 345  
Email: [solutions@actis-insulation.com](mailto:solutions@actis-insulation.com)

For more information :

[www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)